

路可比®1210A产品安全性说明

1. 材料标识

商品名：路可比®1210A

制造商、供应商：

路可比有限公司

地址：Bruhler Str. 60, Basell Polyolefine GmbH,
B 100, D-50389 Wesseling

电话：+49 (0) 22 36/3 78 59 0

紧急情况联系：Basell Fire Brigade Wesseling

电话：+49 (0) 22 36/72-25 55

2. 产品危害性

本产品符合欧盟标准1999/45, 67/548规定, 以及其他修订版规范标准, 不类属于有毒害物质。本产品不含任何一种超出界限0.1%以上的、附录中所列的14种高度关注化学物质 (REACH, 1907/2006/EC, 第57条款规定)。

3. 化学品征

描述：乙烯、正丁基芳基化物共聚物的混合物, 编号：025 750-84-9

聚烯烃类, 聚乙烯基沥青, 编号：0090072-35-9

危害组份：无

其他信息：或含有添加剂和色素

4. 急救措施

常温下, 本产品没有刺激性, 亦无毒害性挥发物质释放。后文所列的测试结果是在极端情况下所得 (过火, 错误的操作方法等)。如不慎吸入本品：立刻转入干净空气环境中, 呼叫医疗急救。皮肤接触：如与熔化了的本品有皮肤接触, 迅速用冷水冲洗。不要强行扯下已经硬化在皮肤上的本品。咨询医疗救护建议。不慎入眼：水龙头下冲洗眼睛至少15分钟。

5. 灭火方法

适用的灭火剂：水雾, 泡沫灭火剂, 干粉灭火剂

不使用的灭火剂：高压水枪

在过火情况下产品会释放出的物质：水汽, 二氧化碳, 一氧化碳

防护设备：采用普通过滤器的面罩, 封闭空间中使用自给式呼吸设备。

6. 意外泄漏

注意防止泄漏、飞溅出来的材料导致滑跤。

7. 存放

当将材料升温只操作温度时可能会释放出气体。注意在这些情况下的通风措施。特别防范爆炸风险, 因为所有聚合物都可能在运输或抛光过程中产生粉尘。存放条件：

- 采取特别措施防患静电的产生

- 禁止吸烟
- 所有设备接地
- 严禁明火

避免高温及阳光直射。存放在通风良好处。存放环境干燥。

8. 监控及安全防护

无需对施工场所进行某种危害物质进行监控。

确保施工场所的良好的通风性, 吸尘抽气等措施应对物态转化过程中可能产生的物质。

9. 物理、化学特性

形态：颗粒状

颜色：黑色

气味：略油腻

熔化温度：50~120摄氏度

密度 (23摄氏度下)：0.95~1.0克/立方厘米

水中的溶解性：不溶

10. 稳定性及反应性

本品在常规条件下是稳定的。360度以上开始分解。

11. 毒性

从我们的试验结果看, 如依据说明操作, 本品不会有任何毒副作用。

12. 生态环保

本品不可降解。本品无毒, 小颗粒的本品对水中、土壤微生物有物理影响。

13. 废弃处理措施

尽量回收利用。通过可控的焚烧方式处理, 或授权过的垃圾场丢弃。必须符合官方规定。

14. 运输

根据德国及国际有关的公路运输、铁路运输、空运及海运指导方针, 本品为非危险物。

15. 管制信息

依据欧盟文件, 本品为非受管制物。

16. 其他

虽然本册中提供的信息和建议十分可信和正确, 本公司不保证所提供的数据同所提供的产品完全吻合, 收到产品的客户在使用本品前需要自行决定本品的是否安全适用。因直接依照本册信息而做出的使用决定所可能导致的任何损害, 本公司概不负责。本公司不针对手册所提产品担保商用性, 实用性, 某种特殊应用或是其他任何方面。